

ESPECIFICACIONES TECNICA TRANSFORMADORES DE AISLACION MONOFASICOS NORMA INTERNACIONAL ANSI C.57.12.90

Aplicación

INDUSTRIA GRAFICA DIGITAL: IMPRESORAS - EQUIPOS DE CORTE - EQUIPOS PREPrensa - PLOTTER DE CORTE - GUILLOTINAS DIGITALES - IMPRESORAS OFFSET DIGITAL TIPO HP INDIGO INKYET - IMPRESORAS FX - KOMORI - FOLIAS Y REALCE TIPO SCODIX - IMPRESORAS 3 M.

EQUIPOS MEDICOS - AREA SALUD: FREEZER - 80 - CAMPANAS - TERMOCICLÑADORES - CENTRIFUGAS - MICROSCOPIOS -AUTOCLAVES - TERMOCICLADOR - ENCUBADOR Y SIMILARES.- ECOGRAFOS - ECOTOMOGRAFOS Y SIMILARES. - EQUIPOS DE LABORATORIO.

EQUIPOS PLANTAS INDUSTRIALES: TORNOS DE CONTROL NUMERICO CNC - PLC - EQUIPOS CON CONTROL DIGITAL - EQUIPOS DE PRODUCCION CON ELECTRONICA DIGITAL ULTRA SENSIBLE.

Características Constructivas Y Comportamiento en pruebas de laboratorio:

- RELOJES INDICADORES DIGITALES DE VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTAJE.
- GRADO MEDICO DE AISLACION Y BAJA CAPACITANCIA PRIMARIO SECUNDARIO Y PANTALLA ELECTROESTATICA.
- PANEL TRASERO CON MULTIPLES ENTRADAS.
- ENTRADA ESPECIAL PARA LA MAGUINA CON HEMBRA INDUSTRIAL MARCA GVISS ITALIANAS 10-16 P. GRUESA Y DELGA MARCADA SU POLARIDAD - OTRAS ENTRADAS 10 AMP. - MACHO INDUSTRIAL 3P MARCADA SU POLARIDAD ADICIONALMENTE SI LO PIDEN.
- ADAPTADOR UNIVERSAL OPCIONAL. (SE ENTREGA COMO ADAPTADOR VOLANTE).



CONDICIONES GENERALES DE VENTAS

- **GARANTIA INTEGRAL (G I) POR PIEZAS Y PARTES O DEFECTOS DE FABRICACION 1 AÑO.**
- **TODOS LOS EQUIPOS SE ENTREGAN INSTALADOS FUNCIONANDO EN EL SITE DEL CLIENTE.**
- **SERVICIO DE ENTREGAS DENTRO DEL RADIO DE SANTIAGO CON LA EXCEPCIÓN DE ZONAS APARTADAS COMO: PAINE-PIRQUE Y SIMILARES -PUENTE ALTO –LO CURRO- CHICUREO Y SIMILARES - CAJON DEL MAIPO Y SIMILARES - ETC.**
- **GARANTIA DE CONTINUIDAD (GC) - SE CAMBIA EL EQUIPO SIN PARAR DE TRABAJAR - SOLO PUEDE SER SOLICITADA U OFRECIDA POR EL IMPORTADOR DE LOS EQUIPOS – ALIANZA ESTRATEGICA - PARA IMPORTADORES.**
- **PRIMERA MANTENCION GRATIS AL AÑO – CLIENTE DEBE SOLICITARLA PARA AGENDARLA**
- **ATENCION ON LINE 24/7 O VIA TELEFONICA INMEDIATA LAS 24 HRS. (A-24/7) O ATENCION DE EMERGENCIA (AE) 24 HRS. – 998654057**
- **ASESORIA ELECTRICA GRATIS SERVICIO PARA IMPORTADORES POR ALIANZA ESTRATEGICA**
- **DESPACHOS URGENTES A TODO CHILE DENTRO DE LAS 24 HRS. POR PAGAR.**

Características Técnicas Sistema de Filtraje Depurador de línea y Supresor de Voltaje Neutro Tierra Transformador de Aislación (Isolated Transformers) U-2

Potencias Disponibles	Desde 0.5 K.V.A. a 20 KVA. Mono Desde 10 a 500 KVA. Trifásicos.
Modelo	SISTEMA DE FILTRAJE –ISOLATED TRANSFORMERS
4) Tensión de Entrada Primario	220. / 50 Hz.
5) Tensión de Salida Secundario	220 / 50 Hz.
6) Dt:	70 °C.
7) Clase de Aislación	F Y Z = 4%.
8) Construcción Tipo	Baja Capacitancia Primario Secundario Y Pantalla Electroestática
9) Módulos Opcionales	Estabilizador de Voltaje, Supresores de Transientes
10) Rendimiento	> 98 %.
11) Refrigeración	(a) Por conveccion (b) Forzada.- Ventilación

12) Conexiones	Hasta 3 Kw.: Cordon y enchufe de seguridad. Más de 3 Kw.: Block de conexión polarizados.
13) Toma a tierra	Común entrada y salida, apernada al chasis.
14) Clase .	F.
15) Gabinete	IP – 21 Indoor sin rueda modelos monofásico – con ruedas modelos trifásicos desde 10 kva. A pedido NEMA 4 Exterior
16) Norma de fabricación	ANSI C.57.12.90.