

ESTABILIZADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO MODELO C1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



- Disponible desde 6 a 130[kVA].
- Salida de Voltaje ajustable a 380-390-400 [V].
- Regula desde 340 a 460 [V]. No corta salida.
- Transformadores toroidales grado médico.
- Salida alta precisión 380 [V] $\pm$ 1,5%
- Uso Industrial. Carga desbalanceada.



ASESORÍA ELÉCTRICA

Un equipo especializado aclarará sus dudas y consultas.

GARANTÍA 3 AÑOS

Extensa vida útil con una tasa de falla de 0,01%

SOPORTE 24/7

Nuestros técnicos especializados esperan para atenderlo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelos	ET-C1-6-10-15-20-30-40-50-60-80-100-130.
Potencias	6-10-15-20-30-40-50-60- 80-100-130 [KVA].
Fases	3. Regulación independiente cada fase / 1 tarjeta por fase
Voltaje de entrada	380 [V] (220 [V] cada fase
Voltaje de salida	Ajustable a 380 [V]. - 380 - 390 - 400 [V].
Precisión regulación	1.5%.
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz.
Factor potencia	0.8.
Eficiencia	≥ 90%.
Tiempo de respuesta	Mayor a 100 ms. (con una variación del 10% en la red).
Resistencia aislamiento	≥ 2 MΩ
Resistencia eléctrica	Voltaje de entrada: 1500 [V]/min.
Sobrecarga	2 veces su corriente nominal por 1 minuto.
Distorsión forma onda	Nula.
Tecnología	Servo motor con control digital.
Medidores	Voltaje de entrada-salida - corriente fase r-s-t.
Ventilación	Natural por convección y forzada (algunos modelos).
Gabinete	IP21 - a pedido Nema 4 - Ip 54.
Régimen de uso	Industrial - Cargas desequilibradas.
Temperatura	1°C + 50°C.
Altitud	< 1500 m
Humedad	<90%.
Ruido	<45 dB.
A pedido	Transformador aislación - tablero By pass - supresor

DIMENSIONES GENERALES EQUIPOS TRIFÁSICO C1

Capacidad (Kva)	6	10	15	20	30	40
Dimensiones - Cm (Ancho x Largo x Alto)	28×31×67	34×39×82	42×47×90	42×47×90	51×48×95	51×48×96
Peso - Kg	30	45	65	65	140	140

Capacidad (Kva)	50	60	80	100	130
Dimensiones - Cm (Ancho x largo x Alto)	57×47×1.35	57×47×1.34	62×52×1.35	85×62×1.60	90×55×1.46
Peso - Kg	160	160	180	300	350



Aplicaciones y usos



EQUIPOS
MÉDICOS




INDUSTRIA
GRÁFICA Y
DIGITAL



MINERAS



PLANTA
INDUSTRIAL



SERVIDORES